

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej dojazdowej dz. Ewid. 2918, 2919 do gospodarstw i użytków rolnych Nowe Kichary tzw. "Charule" w km od 0+150 do km 0+800

L.P	SST	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km	0,65
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. do 5 cm z odwozem	m ³	156,30
3	D-01.03.25	Wycinka krzaków lub podcięcie gałęzi po obu stronach drogi	ha	0,03
4	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy pod warstwy konstrukcyjne, korekta niwelety w celu zapewnienia spływu wody , profilowanie skarp w wąwozie lessowym śr. 1,5 m ³ /mb drogi	m ³	1 975,20
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach I-VI	m ²	3 125,60
6	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm c 90/3 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na szer.3,8 m	m ²	2 800,50
7	D-10.03.01a	Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5 cm szer. 3,5 m na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem otworów kruszywem frakcji 8 do 16 mm	m ²	2 347,50
8	D-08.04.01	Lokalne wykonanie, uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm szer 0,25 m z wykonaniem nawierzchni zjazdów grubość dostosowana do płyt typu JOMB	m ²	525,00